

# CONTEND SL 0 DISC LTD



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, ML, L, XL
FARBE	Montegoblack-Racesilver/Red
RAHMEN	GIANT Contend AluxX SL Aluminium, Compact Road, OverDrive Steuerrohr, MegaDrive Unterrohr, D-Fuse Sitzrohr, PowerCore BB86-PressFit Tretlagergehäuse, integrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Sattelstützen-Klemmung, interne Zugverlegung, integrierte Gewindeösen für Gepäckträger- & Radschutzbefestigung
GABEL	GIANT Contend Carbon Hybrid, FlatMount Disc, 17"~1¼"-OverDrive Alu-Schaft
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect, 31.8
VORBAU	GIANT Connect, ±8°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon, 30.4/25.4x352
SATTEL	GIANT Contact Forward
SCHALTUNG, ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano RS505 2x11 Schalt-/Bremshebel
UMWERFER	Shimano Ultegra 6800
SCHALTWERK	Shimano Ultegra 6800
BREMSEN	Shimano RS505, Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, Tektro-Rotoren (160mm)
BREMSHEBEL	Shimano RS505 Hydraulik Schalt-/Bremshebel
KASSETTE	Shimano 105 5800-11f., 11-32 Z.
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra 6800 HollowTech II, Compact 50-34 Z.
LAUFRÄDER	
TRETLAGER	Shimano BB-RS500-PB (Tiagra-Serie) PressFit BB86
FELGEN	GIANT PR-2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 17-622
NABEN (V/H)	GIANT by Formula Performance Tracker Road Disc, 5mm-QR
SPEICHEN	Sapim Race 2.0~1.8 schwarz, 28/28 Speichen
REIFEN	GIANT P-SL 1, 60 TPI, faltbar, 25-622
ZUBEHÖR	Reflektoren, Glocke



UVP: 1599,90 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	410	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	510	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	125	145	165	190	210	230
Lenkwinkel	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	70	64	60	60	60	60
Radstand (mm)	973	979	985	997	1012	1027
Kettenstrebenlänge (mm)	410	410	410	410	410	410
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	65	65	65
Stack (mm)	523	546	567	586	605	624
Reach (mm)	365	373	377	381	390	398
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	687	717	745	779	797	822
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.