

Rahmengröße (cm)		44	47	50	52	54	56	58	60	62	Messweise
Sitzrohrlänge	A1	517	534	549	564	571	583	607	627	647	nominell
Sitzrohrlänge	A2	440	470	500	520	540	550	580	600	620	Tretlagermitte bis Ok
Sitzrohrlänge	A3	402	432	461	481	504	510	540	560	580	Tretlagermitte bis Ok
Oberrohrlänge	B	483	493	504	524	533	548	561	569	579	
Oberrohr horizontal	C	494	505	516	537	544	560	572	580	590	bis Schnittpunkt Sat
Steuerrohrwinkel (°)	D	70.5	70.5	71.5	72.5	73	73.5	73.5	73.5	73.5	
Sitzrohrwinkel (°)	E	76	75	74.5	74	74	74	74	74	74	
Radstand	F	973	976	974	981	984	996	1008	1015	1026	
Kettenstrebenlänge	G	410	410	410	410	410	410	410	410	410	
Steuerrohrlänge	H	105	120	130	140	145	155	180	200	220	
Tretlagerabsenkung	I	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Abstand zur Nabenf
Tretlagerhöhe	K	265	265	265	265	265	265	265	265	265	Abstand zum Erdbo
Gabelvorbiegung	L	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Sloping	M	91	78	64	59	47	49	44	44	44	Oberrohr Levelunter
Radius Laufrad	N	335	335	335	335	335	335	335	335	335	berEIFt
Überstandshöhe	O	690	712	716	751	766	776	803	823	842	Oberkante Oberrohr
Gabelbauhöhe	P	371	371	371	371	371	371	371	371	371	Incl. der unteren Ste
Distanz Vorderrad-Tretlager	Q	574	577	575	583	584	596	608	616	626	
Reach	R	369	367	369	382	387	400	404	407	412	horiz. von Tretlager l
Stack	S	502	516	529	542	549	559	584	603	622	vertikal von Tretlager
Stack/Reach (1:x)		1.36	1.41	1.43	1.42	1.42	1.4	1.45	1.48	1.51	Verhältnis aus Stack
Sattelstütze Ø		27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	
Vorbaulänge		70	80	80	90	100	100	110	120	120	Mitte-Mitte
Vorbauwinkel (°)		-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
Lenkerklemmung		31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	
Spacerbestückung		23.2 + 10 + 5 + 5									
Lenkerbreite		380	400	400	400	420	420	440	440	440	Rennlenker Mitte-Mi
Kurbellänge		170	170	170	170	172.5	172.5	175	175	175	
		44	47	50	52	54	56	58	60	62	

* 1/3 vom S



BIKE-KATEGORIE 2

RENNRÄDER, TRIATHLONRÄDER UND ZEITFAHRMASCHINEN

// NEVER STOP